

L.P.	1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ WYROBU	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYTOWE			DRZWI ZEWNĘTRZNE Z PROFILI ALUMINIOWYCH			
TYP ZNORMALIZOWANY							
OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	DA1	DA2	DA3	DA4
SCHEMAT							
	WYMIAR W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA (mm)	S 700	H 2000	900	900	900+600	900+900
	WYMIAR W ŚWIEITLE OŚCIEŻY (mm)	So 800	Ho 2050	2000	2000	2000	2000
		900	900	1000	1000	1470	2350
		2050	2050	2100	2750	2950	2500
TYP OŚCIEŻNICY		DREWNIANA LUB STALOWA			PROFIL ALUMINIOWY		
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P
JŚĆ WYROBÓW (szt.)	PIWNICE	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	1	2
	PIĘTRO	-	-	1	-	-	-
	PODDASZE	4	1	2	-	-	-
UMIAR POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN		4	1	2	-	1	
RAZEM SZTUK STOLARKI		5	3	2	1	1	2
UWAGI		DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI15 DRZWI OCIEPLONE WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA Umax = 1,1 W/m²K			DRZWI PEŁNE	DRZWI PEŁNE Z NAŚWIETLEM	DRZWI PRZESZKŁONE Z NAŚWIETLEM W PRZESZKŁANIACH DO WYS. 2,0m ZASTOSOWAĆ SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM HARTOWANYM LUB KLEJONYM ODPORNYM NA UDERZENIA
					SKRZYDŁA DRZWIOWE Z SAMOZAMYKACZEM WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA Umax = 1,1 W/m²K		

UWAGA:
- widok stolarki od zewnątrz,
- przed przystąpieniem do realizacji stolarki sprawdzić
w naturze wymiary otworów pod proj. stolarkę

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMACYCZNE			
DANUTA PISZCZATOWSKA			
16-400 Suwałki, ul. gen. Władysława Sikorskiego 57A Pracownia: ul. Utrata 2C lok. 26			
TEMAT	TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU WRAZ Z WYMIANĄ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
OBIEKT	BUDYNEK SIEDZIBY DOMU DZIECKA W NOWEJ PAWŁÓWCE 16-427 PRZEROŚL, NOWA PAWŁÓWKA 1, DZ. EWID. NR: 39/8 i		
RYSUNEK	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ		
PROJ.	mgr inż. arch. Marek Kochański upr. nr: SUW-29/89	DATA 07.12.2017r	PODPIS